



www.gigasecurity.com.br

GSFHDP30DB / GSFHDP30TB

Câmera Infravermelho 30m FULL AHD PLUS SONY EXMOR 1/2.9 1080P



Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY *Exmor*™ **AHD** PLUS



Rua Josepha Gomes de Souza, 382 - Pires

CEP: 37.640-000 - Extrema/MG

Tel.: (11) 3198 5890

suporte@grupogiga.com.br




DIFERENCIAIS

- Alta Definição - FULL HD (1080P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 15 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 82,6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux



Pixel
HD



Cancelamento
DE RUÍDO



True Low
LIGHT



Dynamic
RANGE



Smart
N-IR

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	2 megapixels SONY EXMOR AHD 1/2.9
Número de pixels	1920(H) x 1080(V)
Resolução	FULL HD 1080p
Iluminação mínima	0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg.
Lente	3.6 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	15 leds
Alcance Infravermelho Máx.	30 metros
Temperatura/Umidade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (± 10%)	Câmera: 150 mm(c) x 58 mm(l) x 56 mm (a)
Peso	260 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Sim (IP66)

Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY
Exmor™ **AHD PLUS**






DIFERENCIAIS

- Alta Definição - HD(720P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 15 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 82,6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux



Pixel
HD



Cancelamento
DE RUÍDO



True Low
LIGHT



Dynamic
RANGE



Smart
N-IR

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	2 megapixels SONY EXMOR AHD 1/2.9
Número de pixels	1920(H) x 1080(V)
Resolução	FULL HD 1080p
Iluminação mínima	0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg.
Lente	3.6 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	15 leds
Alcance Infravermelho Máx.	30 metros
Temperatura/Umididade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (± 10%)	Câmera: 93 mm(c) x 93 mm(l) x 80 mm (a)
Peso	160 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Sim (IP66)

Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY
Exmor™ **AHD PLUS**

